リノチョイス
Reno*choice

R-05

階下への遮音に配慮した
和室の洋室化に最適な乾式遮音二重床工法

乾式遮音二重床工法
+新JSソフトフローリング

施工後

施工前

音への配慮が
さらに広がって
うれしいね!

新JSソフトフローリング カラーサンプル

ナットホワイト　メイプルクリア　ナットライト　オーククリア　ナットダーク

※印刷のため色調は多少異なります

※床仕上げ材は新JSソフトフローリングをセットでご使用ください。

ポイント	低床タイプ（スラブ面から仕上げ100㎜以上の高さ）に対応可能な乾式遮音二重床工法です。 ※URメインストック住宅（140mm上がり）対応。
ポイント	軽量床衝撃音と重量床衝撃音レベルはUR品質判定基準に適合する性能を有しています。
ポイント	乾式遮音二重置床工法はスケルトンリフォーム工事に最適です。

リノチョイス
Reno*choice

R-05

階下への遮音に配慮した和室の洋室化に最適な乾式遮音二重床工法

乾式遮音二重床工法
+新JSソフトフローリング

●リノチョイスとは?

リノチョイスは、昭和30～50年代に建設された団地、マンション、社宅などに向けた、様々な修繕部材、工法、専用工具の総称ブランド名です。私達JSは、UR都市機構と共に50余年、団地の修繕や管理に従事するとともに、古い集合住宅にお住いのお客様の視点に立ち、”集合住宅の改良･改善に必要だが世の中にないものは自ら作る”をモットーに、リノチョイスの商品群を開発してまいりました。

●仕様について

●断面構成

新JSソフトフローリング

●性能について

本製品は F☆☆☆☆取得商品です

●遮音性能

軽量床衝撃音

中心周波数 Hz	63	125	250	500
軽量床衝撃音レベル低減量 dB	4.8	14.3	30.3	44.7
床衝撃音レベル低減基準 dB	–	11 (9)	22 (20)	27

重量床衝撃音

中心周波数 Hz	63	125	250	500
重量床衝撃音レベル低減量 dB	1.0	-2.1	3.3	1.6
床衝撃音レベル低減基準 dB	0	-3	-1	-3

※(　)内の数値は既存畳床がポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床、タタミボードサンドイッチ稲わら畳床及び JIS A 5914（建材畳床）による建材畳床の場合に適用する。

●載荷荷重・局部曲げ試験・衝撃試験

UR都市機構「保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集(平成26年版)」(第一章 機材編 8.乾式遮音二重床工法下地材)に表示される試験を行った結果「適合」しています。

共同開発：フクビ化学工業 株式会社、リフォジュール 株式会社

その他

●UR都市機構のリニューアル工事等において既存荒床を撤去する施工に適しています。
●床仕上げ材は新JSソフトフローリングにすることでUR品質判定基準に適合する性能となります。

注意

●仕様は予告なく変更することがあります。
●写真は設置例であり、現場に合わせて施工するため写真の仕上がりと異なる場合があります。
●模様替え工事は、管理規約（模様替え協定等）に従って行ってください。協定の詳細はお住まいの管理組合にお問い合せください。

JS 日本総合住生活株式会社

リノチョイスの特設サイトをいますぐクリック!
https://premium.ipros.jp/js-net